



Hochwertige Rettungszeichen-Scheibenleuchten aus gebürstetem Edelstahl mit rahmenloser, freihängender 20mm Acrylglascheibe. Homogene Piktogramm-ausleuchtung durch optimierte LED-Technik.


## Technische Daten

<b>Erkennungsweite:</b>	30 m
<b>Nennbetriebsdauer:</b>	1h;1,5h;2h;3h;8h
<b>Batterietyp:</b>	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
<b>Material:</b>	Edelstahl
<b>Leuchtmittel:</b>	18 x 0,1W LED-Modul
<b>Nennspannung AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz

<b>Nennstrom AC:</b>	27 mA
<b>Scheinleistung:</b>	6,2 VA
<b>Einschaltstrom:</b>	11 A / 64 µs
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Klemmen:</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> eindrätig
<b>Temperatur ta:</b>	M: -5...+35 °C, NM: -5...+40 °C

## Artikel

BNP 1118.2E SV/B LED 1-8/D		
Farben	Edelstahl	RAL 9016
Art. Nr.	101399655	101399756
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP20



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Betoneinbaukasten SNP 1x18 /BNP 1013	optional	100922537
Piktogrammscheibe 1018 PL /PR 20mm	benötigt	101457350
Piktogrammscheibe 1018 PL /ws 20mm	benötigt	101463717
Piktogrammscheibe 1018 PLO /PRO 20mm	benötigt	100941836
Piktogrammscheibe 1018 PLO /ws 20mm	benötigt	100942240
Piktogrammscheibe 1018 PLU /PRU 20mm	benötigt	100941937
Piktogrammscheibe 1018 PLU /ws 20mm	benötigt	100942442
Piktogrammscheibe 1018 PO /ws 20mm	benötigt	100942038
Piktogrammscheibe 1018 PR /ws 20mm	benötigt	101458360
Piktogrammscheibe 1018 PRO /ws 20mm	benötigt	100942139
Piktogrammscheibe 1018 PRU /ws 20mm	benötigt	100942341
Piktogrammscheibe 1018 PU /PU 20mm	benötigt	101457249
Piktogrammscheibe 1018 PU /ws 20mm	benötigt	101458259

**Info:** Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

