




Funktionelle LED-Sicherheitsleuchten im flachen Design zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat und optionaler seitlicher Kabeleinführung.

**Technische Daten**

<b>Nennbetriebsdauer:</b>	1h;1,5h;2h;3h;8h	<b>Nennstrom AC:</b>	37 mA
<b>Lichtstromfaktor:</b>	1h = 50% ; 3h = 25% ; 8h = 10%	<b>Scheinleistung:</b>	8,5 VA
<b>Batterietyp:</b>	Ni-MH 4,8V 1,1 Ah	<b>Einschaltstrom:</b>	11 A / 64 µs
<b>Material:</b>	Polycarbonat	<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Leuchtmittel:</b>	LEDs	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennspannung AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz	<b>Temperatur ta:</b>	M: -5...+35 °C, NM: -5...+40 °C



Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx  
 Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

h [m]	1h	3h	8h
2.5	3.2	2.5	1.4
3.0	3.5	2.5	1.0
4.0	3.6	2.2	0.2
5.0	3.4	1.2	
6.0	3.0		
7.0	1.9		

**Artikel**

**BN 2040.1-41 SV/B LED 1-8/D** Art. Nr. 822 060 .1

Deckenmontage

Schutzart: IP40

