



Einseitige dynamische Straight-Line Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem pulverbeschichtetem Aluminiumprofil zur Anzeige des sicheren Rettungsweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes.

Technische Daten


Erkennungsweite:	20 m	Wirkleistung:	5,3 W
Material:	Aluminium pulverbeschichtet	Schutzklasse:	III
Leuchtmittel:	LED-Modul	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	220 mA		

Artikel

FL 1520 PM ILDD 24V			FL 1520 WE ILDD 24V		
Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)	Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101395312	101395413	Art. Nr.	101395716	101395817


Wandmontage

Schutzart: IP40



Wandeinbaumontage

Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG FL 1520 ILDD 24V PL, RAL9016	benötigt	101484834
BG FL 1520 ILDD 24V PR, RAL9016	benötigt	101485036
ILDD 24/6 - CC -125 - 300-C-M	Ersatzteil	101424513

Info: Bei Bestellung einer Leuchte sind die benötigten Piktogrammbaugruppen anzugeben. Die Baugruppen sollten so gewählt werden, dass im Normalzustand die Pfeile nicht gegen die Laufrichtung des Fluchtmännchens zeigen.

PL:

PR:

