



Einseitige dynamische Straight-Line Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem pulverbeschichtetem Aluminiumprofil zur Anzeige des sicheren Rettungsweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes.

**Technische Daten**

<b>Erkennungsweite:</b>	30 m
<b>Material:</b>	Aluminium pulverbeschichtet
<b>Leuchtmittel:</b>	LED-Modul
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nennstrom AC:</b>	26 mA
<b>Nennstrom DC:</b>	26 mA


<b>Scheinleistung:</b>	5,9 VA
<b>Wirkleistung:</b>	5,6 W
<b>Einschaltstrom:</b>	6 A / 22 µs
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C

**Artikel**

FL 1530 PM FLDD 230V		
Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101386016	101386117

Parallele Wandmontage


Schutzart: IP40



FL 1530 WE FLDD 230V		
Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101386824	101386925

Wandeinbaumontage

Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG FL 1530 FLDD 230V PL, RAL9016	benötigt	101483016
BG FL 1530 FLDD 230V PR, RAL9016	benötigt	101482814
BG FL 1530 WA FLDD 230V PL,RAL 9016	benötigt	101483420
BG FL 1530 WA FLDD 230V PR,RAL 9016	benötigt	101483218

**Info:** Bei Bestellung einer Leuchte sind die benötigten Piktogrammbaugruppen anzugeben. Die Baugruppen sollten so gewählt werden, dass im Normalzustand die Pfeile nicht gegen die Laufrichtung des Fluchtmännchens zeigen.

