



Wandeinbauleuchte für bodennahe Montage zur dynamischen Anzeige des sicheren Fluchtweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes. Leuchte mit pulverbeschichteter Metallblende zur Montage in Doppeldose für Beton (Kaiser 1269-40), Hohlwand (Kaiser 9062-94), Brandschutz (Kaiser 9462-94) oder Unterputz (Kaiser 1656-21).

Technische Daten

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet	Wirkleistung:	2,8 W
Leuchtmittel:	LED-Modul	Schutzklasse:	III
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom DC:	115 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel

FL 6110 ILDD 24V			Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)	32 WL-SMTW 1500MCD/20MA GRÜNKB 60MM	Ersatzteil	092405
Art. Nr.	101393187	101393288	ILDD 24/6 - CC -125 - 300-C-K	Ersatzteil	101424311

Wandeinbaumontage

Schutzart: IP40

