




Einseitige dynamische Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil zur Anzeige des sicheren Rettungsweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes.

### Technische Daten

<b>Erkennungsweite:</b>	35 m	<b>Wirkleistung:</b>	5,6 W
<b>Material:</b>	Aluminium	<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Leuchtmittel:</b>	LED-Modul	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennspannung DC:</b>	24 V ±25 %	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Nennstrom DC:</b>	230 mA		

### Artikel

FL 7188 ILDD 24V			Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	Aluminium	RAL (Sonder)	BG FL 7X88 ILDD 24V PL	benötigt	101487359
Art. Nr.	101391975	101392076	BG FL 7X88 ILDD 24V PR	benötigt	101487460
Wandmontage		Schutzart: IP40	ILDD 24/6 - CC -125 - 300-C-M	Ersatzteil	101424513



**Info:** Bei Bestellung einer Leuchte sind die benötigten Piktogrammbaugruppen anzugeben. Die Baugruppen sollten so gewählt werden, dass im Normalzustand die Pfeile nicht gegen die Laufrichtung des Fluchtmännchens zeigen.

