



Zweiseitige dynamische Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil zur Anzeige des sicheren Rettungsweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes.

Bei einseitig bestückten Leuchten reduziert sich die Stromaufnahme um 50%.

**Technische Daten**

<b>Erkennungsweite:</b>	35 m
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Leuchtmittel:</b>	LED-Modul
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nennstrom AC:</b>	49 mA
<b>Nennstrom DC:</b>	44 mA


<b>Scheinleistung:</b>	11,2 VA
<b>Wirkleistung:</b>	10,4 W
<b>Einschaltstrom:</b>	6 A / 22 µs
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C

**Artikel**

<b>FL 7288 K CLDD 230V</b>		
Farben	Aluminium	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101951141	101826960

Kettenmontage


Schutzart: IP40



<b>FL 7288 P CLDD 230V</b>		
Farben	Aluminium	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101951040	101826859

Pendelmontage


Schutzart: IP40



<b>FL 7288 D CLDD 230V</b>		
Farben	Aluminium	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101950838	101826657

Deckenmontage


Schutzart: IP40



<b>FL 7288 WA CLDD 230V</b>		
Farben	Aluminium	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101950939	101826758

Wandauslegermontage

Schutzart: IP40





## FL 7288 Aluminiumprofileuchten

zum Anschluss an CP D.E.R. 230V Einschub

**INOTEC**  
Sicherheitstechnik GmbH

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG FL 7X88 Blindplatte	benötigt	101444822
BG FL 7X88 CLDD 230V PL	benötigt	101970238
BG FL 7X88 CLDD 230V PR	benötigt	101970339
Pendelpaar SN-Leuchte BUS0,5 m ws	benötigt	101439061
Pendelpaar SN-Leuchte BUS1,0 m ws	benötigt	101439263
Pendelpaar SN-Leuchte BUS2,0 m ws	benötigt	101439465

**Info:** Bei Bestellung einer Leuchte sind die benötigten Piktogrammbaugruppen anzugeben. Die Baugruppen sollten so gewählt werden, dass im Normalzustand die Pfeile nicht gegen die Laufrichtung des Fluchtmännchens zeigen.

PL: PR:



**Info:** Für Leuchten mit Pendelmontage sind die gewünschten Pendel (Länge und Farbe des Baldachins) auszuwählen.