



Zweiseitige dynamische Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil zur Anzeige des sicheren Rettungsweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes.

Bei einseitig bestückten Leuchten reduziert sich die Stromaufnahme um 50%.

Technische Daten


Erkennungsweite:	35 m	Wirkleistung:	11,1 W
Material:	Aluminium	Schutzklasse:	III
Leuchtmittel:	LED-Modul	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	460 mA		

Artikel

FL 7288 D ILDD 24V			FL 7288 K ILDD 24V		
Farben	Aluminium	RAL (Sonder)	Farben	Aluminium	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101392177	101392278	Art. Nr.	101392783	101392884


Deckenmontage

Schutzart: IP40



Kettenmontage

Schutzart: IP40




FL 7288 P ILDD 24V

Farben	Aluminium	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101392581	101392682

Pendelmontage

Schutzart: IP40




FL 7288 WA ILDD 24V

Farben	Aluminium	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101392379	101392480

Wandauslegermontage

Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG FL 7X88 Blindplatte	benötigt	101444822
BG FL 7X88 ILDD 24V PL	benötigt	101487359
BG FL 7X88 ILDD 24V PR	benötigt	101487460
Pendelpaar SN-Leuchte 0,5 mgrau	benötigt	101439566
Pendelpaar SN-Leuchte 0,5 mweiß	benötigt	101438960
Pendelpaar SN-Leuchte 1,0 mgrau	benötigt	101439768
Pendelpaar SN-Leuchte 1,0 mweiß	benötigt	101439162
Pendelpaar SN-Leuchte 2,0 mgrau	benötigt	101439970
Pendelpaar SN-Leuchte 2,0 mweiß	benötigt	101439364

Info: Bei Bestellung einer Leuchte sind die benötigten Piktogrammbaugruppen anzugeben. Die Baugruppen sollten so gewählt werden, dass im Normalzustand die Pfeile nicht gegen die Laufrichtung des Fluchtmännchens zeigen.

PL:

PR:



Info: Für Leuchten mit Pendelmontage sind die gewünschten Pendel (Länge und Farbe des Baldachins) auszuwählen.