



Einseitige dynamische Rettungszeichenleuchten aus robustem Edelstahl mit hoher Schutzart zur Anzeige des sicheren Rettungsweges in Abhängigkeit von Rauchausbreitung eines Brandes.

Technische Daten

Erkennungsweite:	30 m	Wirkleistung:	5,6 W
Material:	Edelstahl	Schutzklasse:	III
Leuchtmittel:	LED-Modul	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	230 mA		

Artikel


FL 808 ILDD 24V				
Farben	Edelstahl	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101390763	101390965	101390864	101391066

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG FL 8X8 ILDD 24V PL	benötigt	101487157
BG FL 8X8 ILDD 24V PR	benötigt	101487258

Wandmontage



Schutzart: IP65



Info: Bei Bestellung einer Leuchte sind die benötigten Piktogrammbaugruppen anzugeben. Die Baugruppen sollten so gewählt werden, dass im Normalzustand die Pfeile nicht gegen die Laufrichtung des Fluchtmännchens zeigen.

