



Zweiseitige dynamische Rettungszeichenleuchten aus robustem Edelstahl mit hoher Schutzart zur Anzeige des sicheren Rettungsweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes.
Bei einseitig bestückten Leuchten reduziert sich die Stromaufnahme um 50%.

Technische Daten

Erkennungsweite:	30 m
Material:	Edelstahl
Leuchtmittel:	LED-Modul
Nennspannung DC:	24 V ±25 %
Nennstrom DC:	460 mA


Wirkleistung:	11,1 W
Schutzklasse:	III
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel

FL 828 K ILDD 24V				
Farben	Edelstahl	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101391167	101391369	101391268	101391470

Kettenmontage


Schutzart: IP65



FL 828 WA ILDD 24V				
Farben	Edelstahl	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101391571	101391773	101391672	101391874

Wandauslegermontage

Schutzart: IP65



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG FL 8X8 Blindplatte	benötigt	101444923
BG FL 8X8 ILDD 24V PL	benötigt	101487157
BG FL 8X8 ILDD 24V PR	benötigt	101487258

Info: Bei Bestellung einer Leuchte sind die benötigten Piktogrammbaugruppen anzugeben. Die Baugruppen sollten so gewählt werden, dass im Normalzustand die Pfeile nicht gegen die Laufrichtung des Fluchtmännchens zeigen.

PL:

PR:

