




Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie.

**Technische gegevens**


<b>Herkenningsafstand:</b>	30 m	<b>Nom. stroom AC:</b>	37 mA
<b>Bedrijfsduur:</b>	1h;1,5h;2h;3h;8h	<b>Schijnb. vermogen:</b>	8,5 VA
<b>Batterij type:</b>	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	<b>Inschakelstroom:</b>	11 A / 64 $\mu$ s
<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat	<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Lichtbron:</b>	4 x 1W LED module	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Temperatuurbereik:</b>	M: -5...+35 °C, NM: -5...+40 °C

**Artikel**


**BNP 2230 SV/B LED 1-8/D** Art. Nr. 822 202  
 Plafondmontage Bescherming: IP40




**BNP 2230 SV/B LED 1-8/D** Art. Nr. 822 205  
 Plafondmontage Bescherming: IP65



**Montageadapter SN(P) 2x30 Ketting** Art. Nr. 890 051  
 Optionele accessoires Bescherming: IP65



**Montageadapter SN(P) 2x30 Pendel** Art. Nr. 890 052  
 Optionele accessoires Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. Nr.
Kap 2230 PO / opak	benodigd	893 044
Kap 2230 PO / PO	benodigd	893 042
Kap 2230 PRU / opak	benodigd	893 035
Kap 2230 PLU / opak	benodigd	893 034
Kap 2230 PRO / opak	benodigd	893 033
Kap 2230 PLO / opak	benodigd	893 032
Kap 2230 PLU / PRU	benodigd	893 031
Kap 2230 PLO / PRO	benodigd	893 030
Kap 2230 PL / PR	benodigd	893 024
Kap 2230 PU / PU	benodigd	893 023
Kap 2230 PR / opak	benodigd	893 022
Kap 2230 PL / opak	benodigd	893 021
Kap 2230 PU / opak	benodigd	893 020
Pendelset BN-Armatuur Bus 2,0 m grijs	benodigd	891 122
Pendelset BN-Armatuur Bus 1,0 m grijs	benodigd	891 120
Pendelset BN-Armatuur Bus 0,5 m grijs	benodigd	891 118
Pendelset BN-Armatuur Bus 2,0 m	benodigd	891 116
Pendelset BN-Armatuur Bus 1,0 m	benodigd	891 114
Pendelset BN-Armatuur Bus 0,5 m	benodigd	891 112

**Info:** Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

Voor armaturen met pendelmontage dient de gewenste pendel te worden opgegeven (lengte pendel en kleur baldakijn).

