





Vierzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van wit UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat en voorzien van geanodiseerd aluminium hoekprofielen. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m<sup>2</sup>. Pictogrammen kunnen individueel aan iedere kant van het armatuur worden gewisseld.

## Technische gegevens

<b>Herkenningsafstand:</b>	20 m	<b>Nom. stroom AC:</b>	19 mA
<b>Bedrijfsduur:</b>	1h;1,5h;2h;3h;8h	<b>Schijnb. vermogen:</b>	4,4 VA
<b>Batterij type:</b>	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	<b>Inschakelstroom:</b>	11 A / 64 μs
<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat	<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Lichtbron:</b>	1 x 1,8W LED module	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C

## Artikel

<b>BNP 2420 SV/B LED 1-8/D</b>	Art. Nr. 822 242	<b>Ketting - SN 8500/24xx</b>	Art. Nr. 890 403
	Bescherming: IP54	Optionele accessoires	



Omschrijving	Accessoires	Art. Nr.
Kap 2420 Speciaal, compleet	benodigd	893 327
Kap 2420 PL/PU/PR/leeg, compleet	benodigd	893 326

**Info:** Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

