





Vierzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van wit UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat en voorzien van geanodiseerd aluminium hoekprofielen. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Pictogrammen kunnen individueel aan iedere kant van het armatuur worden gewisseld.

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	35 m	Nom. stroom AC:	33 mA
Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Schijnb. vermogen:	7,6 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Inschakelstroom:	11 A / 64 μs
Materiaal:	Polycarbonaat	Beschermingsklasse:	II
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

BNP 2435 SV/B LED 1-8/D	Art. Nr. 822 243	Ketting - SN 8500/24xx	Art. Nr. 890 403
	Bescherming: IP54	Optionele accessoires	



Omschrijving	Accessoires	Art. Nr.
Kap 2435 Speciaal compleet	benodigd	893 329
Kap 2435 PL/PU/PR/leeg, compleet	benodigd	893 328

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

