





Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens

Herkenningsafstand:	20 m	Nom. stroom AC:	26 mA
Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Schijnb. vermogen:	5,9 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Inschakelstroom:	11 A / 64 µs
Materiaal:	Aluminium	Beschermingsklasse:	I
Lichtbron:	1 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Temperatuurbereik:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

Artikel

BNP 7186.1 SV/B LED 1-8/D	
Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	101406022
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40


Protection grid 7186 / 7188 / 7118 / 7181 Art. Nr. 101441485


Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, block		101428048
EB LED SV/B 1-8/D modul		101418045
LM 7186.1 1/6,5K KB90		104529321
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLO	benodigd	101217880
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLU	benodigd	101217678
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRO	benodigd	101217981
Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRU	benodigd	101217779
Pictogramplaat 7x86/2420 PL	benodigd	101211113
Pictogramplaat 7x86/2420 PL zonder Logo	benodigd	101213133
Pictogramplaat 7x86/2420 PLO zonder Logo	benodigd	101214648
Pictogramplaat 7x86/2420 PLU zonder Logo	benodigd	101214446

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Pictogramplaat 7x86/2420 PO	benodigd	101214749
Pictogramplaat 7x86/2420 PO zonder Logo	benodigd	101214244
Pictogramplaat 7x86/2420 PR	benodigd	101211214
Pictogramplaat 7x86/2420 PR zonder Logo	benodigd	101213234
Pictogramplaat 7x86/2420 PRO zonder Logo	benodigd	101214547
Pictogramplaat 7x86/2420 PRU zonder Logo	benodigd	101214345
Pictogramplaat 7x86/2420 PU	benodigd	101211012
Pictogramplaat 7x86/2420 PU zonder Logo	benodigd	101213032
Pictogramplaat 7x86/2420 Speciaal	benodigd	101223540
Plaat 7x86 / 7x20 opaal		101203837
Protection grid 7186 / 7188 / 7118 / 7181	optioneel	101441485