


Trapeziumvormig design LED (buiten) vluchtroute-verlichting armatuur voor het buiten verlichten van finale vluchtdeuren en o.a. vluchtroutes over daken. Armatuur voor wandmontage met een hoge IP-waarde en een elegant gevormde behuizing gemaakt van RVS met poedercoating zonder zichtbare schroeven. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99). Door gebruik te maken van een bijbouw noodunit is dit armatuur geschikt voor buitengebruik. Externe voedingsunit: IP66; Ta: -5...+40 °C

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Schijnb. vermogen:	7,5 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Inschakelstroom:	11 A / 64 μs
Materiaal:	Gepoedercoat RVS	Beschermingsklasse:	I
Lichtbron:	3 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Temperatuurbereik:	-30...+40 °C
Nom. stroom AC:	33 mA		



Minimale verlichtingssterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

(m)	1x	2x	3x
1h	65%		
1.0	1.8	4.3	
2.0	2.4	6.1	
3.0	2.5	7.0	
4.0	2.3	7.4	
5.0	1.5	7.1	
3h	30%		
1.0	1.4	3.7	
2.0	1.7	4.8	
3.0	1.4	5.1	
8h	15%		
1.0	1.0	3.0	
2.0	1.0	3.6	

Beschikbare kleuren Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 **LXX**

RAL 9016 (Verkeerswit): **L04** RAL 7015 (Antraciet): **L16** Alt. RAL kleuren: **L99**

Artikel

BN / V 6204.2 SV/B LED 1-8/D	Art. Nr. 826 003	BN SUPPLY AP SV/B LED -1-8/D SKII IP66	Art. Nr. 829 904
-------------------------------------	------------------	---	------------------

Wandmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP65

benodigd

