


LED vluchtrouteverlichting armatuur voor de verlichting van vluchtroutes en nood- en vluchtdeuren. Armatuur voor wandmontage met IP-waarde 65 en een elegante behuizing van gepoedercoat aluminium zonder zichtbare schroeven.

Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99). Door gebruik te maken van een bijbouw noodunit is dit armatuur geschikt voor buitengebruik.

Externe voedingsunit: IP66; Ta: -5...+40 °C

**Technische gegevens**

<b>Bedrijfsduur:</b>	1h;1,5h;2h;3h;8h	<b>Schijnb. vermogen:</b>	5,9 VA
<b>Batterij type:</b>	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	<b>Inschakelstroom:</b>	11 A / 64 µs
<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Lichtbron:</b>	1 x 1W LED module	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz	<b>Temperatuurbereik:</b>	-30...+40 °C
<b>Nom. stroom AC:</b>	26 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

h (m)	lx	lx	lx
1h	95%		
2.0	2.1	5.3	
3.0	2.4	6.7	
4.0	2.1	7.2	
5.0	1.3	6.9	
3h	60%		
2.0	1.8	4.7	
3.0	1.7	5.5	
4.0	0.6	5.3	
8h	30%		
2.0	1.0	3.6	
2.5	0.8	3.6	

**Beschikbare kleuren**    Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 **LXX**

RAL 9016 (Verkeerswit): **L04**     Alt. RAL kleuren: **L99**

**Artikel**

<b>BN / V 6206-11 SV/B LED 1-8/D</b>	Art. Nr. 826 004	<b>BN SUPPLY AP SV/B LED -1-8/D SKII IP66</b>	Art. Nr. 829 904
Wandmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65	benodigd

