




Robuust LED vluchtroutheverlichting armatuur voorzien van geoptimaliseerde lichtoptiek t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon voor vierkante en/of open ruimtes wenselijk is. Armatuur van geborsteld RVS met een hoge IP-waarde. Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen. Decentraal armatuur met Automatische Test Systeem (ATS) gebruikmakend van hoogwaardige NiMH High Temperature batterijen. Door gebruik te maken van een bijbouw noodunit is

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Schijnb. vermogen:	8,5 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Inschakelstroom:	11 A / 64 μ s
Materiaal:	RVS	Beschermingsklasse:	I
Lichtbron:	4 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz	Temperatuurbereik:	-30...+40 °C
Nom. stroom AC:	37 mA		



Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	□	□	□
1h ☺	50%		
2.5	3.2	7.6	
3.0	3.5	8.4	
4.0	3.6	9.6	
5.0	3.4	10.1	
6.0	3.0	10.2	
7.0	1.9	9.7	
3h ☺	25%		
2.5	2.5	6.5	
3.0	2.5	6.9	
4.0	2.2	7.2	
5.0	1.2	6.7	
8h ☺	10%		
2.5	1.4	4.6	
3.0	1.2	4.5	
3.5	0.9	3.9	

Beschikbare kleuren Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 LXX

RVS: **L30** Alt. RAL kleuren: **L99**


Artikel

BN / V 804.1 AP SV/B LED 1-8/D			BN / V 804.1 D SV/B LED 1-8/D		
	Art. Nr. 828 883			Art. Nr. 828 881	
Plafondopbouw montage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65	Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65
BN / V 804.1 E SV/B LED 1-8/D			BN / V 804.1 W SV/B LED 1-8/D		
	Art. Nr. 828 882			Art. Nr. 828 880	
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65	Wandopbouw armatuur	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65

BN SUPPLY AP SV/B LED -1-8/D SKII IP66

Art. Nr. 829 904

benodigd






Robuust LED vluchtrouteverlichting armatuur voorzien van geoptimaliseerde lichtoptiek t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon voor vierkante en/of open ruimtes wenselijk is. Armatuur van geborsteld RVS met een hoge IP-waarde. Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen. Decentraal armatuur met Automatische Test Systeem (ATS) gebruikmakend van hoogwaardige NiMH High Temperature batterijen. Door gebruik te maken van een bijbouw noodunit is

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
Materiaal:	RVS
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz
Nom. stroom AC:	37 mA

Schijnb. vermogen:	8,5 VA
Inschakelstroom:	11 A / 64 μ s
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-30...+40 °C


Artikel
BN / V 804.1 W-T SV/B LED 1-8/D Art. Nr. 828 886

Wandopbouw armatuur Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65


BN SUPPLY AP SV/B LED -1-8/D SKII IP66 Art. Nr. 829 904

benodigd

