


Veelzijdig LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van vluchtroutes of traptreden. Armatuur voor wandmontage gemaakt van UV- en gloei-draadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbreekbare invoeropeningen voor tal van montage-mogelijkheden.

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Nom. stroom AC:	33 mA
Lichtstroomfactor:	1h = 65% ; 3h = 30% ; 8h = 15%	Schijnb. vermogen:	7,5 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Inschakelstroom:	11 A / 64 μ s
Materiaal:	Polycarbonaat	Beschermingsklasse:	II
Lichtbron:	3 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz	Temperatuurbereik:	M: -5...+35 °C, NM: -5...+40 °C



Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud

(m)	1-LED	2-LED	3-LED
1h	65%		
1.0	1.8	4.3	
2.0	2.4	6.1	
3.0	2.5	7.0	
4.0	2.3	7.4	
5.0	1.5	7.1	
3h	30%		
1.0	1.4	3.7	
2.0	1.7	4.8	
3.0	1.4	5.1	
8h	15%		
1.0	1.0	3.0	
2.0	1.0	3.6	

Artikel
BN 2004.1 SV/B LED 1-8/D

Art. Nr. 822 065 .1

Wandmontage

Bescherming: IP40

