




Functionele LED vluchtwegverlichtings armatuur in een vlakke ontwerp voor lichtdoorlatende oppervlakken en redding paden. Verlichting voor plafondmontage gemaakt van UV en gloeiende draad-resistente polycarbonaat en optionele kant kabel introductie.

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h
Lichtstroomfactor:	1h = 50% ; 3h = 25% ; 8h = 10%
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	LEDs
Nom. spanning AC:	230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz

Nom. stroom AC:	37 mA
Blindvermogen:	8,5 VA
Inschakelstroom:	11 A / 64 μ s
Klasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	M: -5...+35 °C, NM: -5...+40 °C



Minimale verlichtingsterkte 1,0 LX op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

	2.5	3.0	3.5
1h $\odot$	2.5	3.2	7.6
3h $\odot$	2.5	2.5	6.5
8h $\odot$	2.5	1.4	4.6

Artikel

BN 2040.1-41 SV/B LED 1-8/D

Art. Nr. 822 060 .1

Plafondmontage

Bescherming: IP40

