




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Nom. stroom AC:	37 mA
Lichtstroomfactor:	1h = 50% ; 3h = 25% ; 8h = 10%	Schijnb. vermogen:	8,5 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Inschakelstroom:	11 A / 64 µs
Materiaal:	Polycarbonaat	Beschermingsklasse:	II
Lichtbron:	4 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Temperatuurbereik:	M: -5...+35 °C, NM: -5...+40 °C



Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

(m)	1h	1.5h	2h	3h	8h
1h	50%				
2.5	3.0	7.7	7.8	3.0	
3.0	3.0	8.2	8.3	3.1	
4.0	2.9	8.7	8.9	3.0	
5.0	2.4	8.7	8.9	2.5	
6.0	1.2	8.2	8.3	1.3	
3h	25%				
2.5	2.2	6.0	6.2	2.0	
3.0	2.0	6.2	6.4	2.1	
4.0	1.2	6.0	6.2	1.4	
8h	10%				
2.5	0.8	3.8	3.9	0.9	
3.0	0.2	3.3	3.4	0.3	

Artikel

BN 2100 SV/B LED 1-8/D	Art. Nr. 822 005	BN 2100 SV/B LED 1-8/D	Art. Nr. 822 008
Plafondmontage	Bescherming: IP40	Plafondmontage	Bescherming: IP65

Montageadapter SN 2100 Ketting	Art. Nr. 890 724
Optionele accessoires	Bescherming: IP65

