




Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpige lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen of rechthoekige ruimtes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Schijnb. vermogen:	8,5 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Inschakelstroom:	11 A / 64 μs
Lichtbron:	4 x 1W LED module	Beschermingsklasse:	II
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	37 mA	Temperatuurbereik:	M: -5...+35 °C, NM: -5...+40 °C




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


(mm)	1h	1,5h	2h	3h	8h
2.5	3.2	7.6	8.1	3.2	50%
3.0	3.6	8.3	8.7	3.3	
4.0	3.5	9.7	9.4	3.4	
5.0	3.2	9.8	9.6	3.1	
6.0	2.5	9.7	9.4	2.4	
2.5	2.4	6.6	6.5	2.3	25%
3.0	2.4	7.0	6.7	2.3	
4.0	1.9	7.0	6.8	1.9	
2.5	1.3	4.4	4.3	1.2	10%
3.0	0.7	4.2	4.1	0.7	

Artikel

BN 2130 SV/B LED 1-8/D Art. Nr. 822 200
 Bescherming: IP40



BN 2130 SV/B LED 1-8/D Art. Nr. 822 203
 Bescherming: IP65



Plafandinbouwframe 2130 Art. Nr. 890 050

Optionele accessoires

