




Trapeziumvormig design LED (buiten) vluchtroute-verlichting armatuur voor het buiten verlichten van vluchtroutes, nood- en vluchtdeuren en o.a. vluchtroutes over daken. Armatuur voor wandmontage met een hoge IP-waarde en een elegant gevormde behuizing van gepoedercoat RVS zonder zichtbare schroeven.

Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Nom. stroom AC:	33 mA
Lichtstroomfactor:	1h = 65% ; 3h = 30% ; 8h = 15%	Schijnb. vermogen:	7,5 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Inschakelstroom:	11 A / 64 μs
Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat	Beschermingsklasse:	I
Lichtbron:	3 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Temperatuurbereik:	M: -5...+35 °C, NM: -5...+40 °C



Wandmontage: Minimale verlichtingssterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud

(m)	1	2	3
1h ☺	65%		
1.0	1.8	4.3	
2.0	2.4	6.1	
3.0	2.5	7.0	
4.0	2.3	7.4	
5.0	1.5	7.1	
3h ☺	30%		
1.0	1.4	3.7	
2.0	1.7	4.8	
3.0	1.4	5.1	
8h ☺	15%		
1.0	1.0	3.0	
2.0	1.0	3.6	

Beschikbare kleuren Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 LXX

RAL 9016 (Verkeerswit): **L04** RAL 7015 (Antraciet): **L16** Alt. RAL kleuren: **L99**

Artikel
BN 6204 SV/B LED 1-8/D

Art. Nr. 826 002

Wandmontage

Bescherming: IP40

