




Subtiële LED downlighter met geoptimaliseerde lichtverdeling voor het verlichten van vluchtroutes. Inbouwarmatuur van gepoedercoat aluminium, voor gereedschapsloze montage in een Ø 68mm plafondsparring..

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Nom. stroom AC:	33 mA
Lichtstroomfactor:	1h = 65% ; 3h = 30% ; 8h = 15%	Schijnb. vermogen:	7,5 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Inschakelstroom:	11 A / 64 µs
Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat	Beschermingsklasse:	I
Lichtbron:	3 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	1h	3h	8h
2.5	3.2	2.5	1.6
3.0	3.5	2.4	1.4
4.0	3.6	2.1	0.9
5.0	3.5	1.7	0.9
6.0	3.0	1.7	0.9
7.0	2.1	1.7	0.9
8.0	2.1	1.7	0.9

Artikel

BN 9104.1-3 SV/B LED 1-8/D Rond Art. Nr. 829 400
 Plafondinbouw montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20

BN noodunit SV/B LED - 1-8/D Art. Nr. 890 585
 benodigd

