




Wand- of Deckenleuchte für Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung.

Technische gegevens

Materiaal:	PMMA	Schijnb. vermogen:	6,5 VA
Lichtbron:	12 x 0,3W + 70 x 0,3W LED module	Opgen. vermogen:	6,2 W
Lumenoutput:	424 lm	Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	28 mA	Temperatuurbereik:	-15...+30 °C
Nom. stroom DC:	27 mA	Slagvastheid:	IK04

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	Lumenoutput:	2957 lm
Schijnb. vermogen:	33,0 VA	Inschakelstroom:	18 A / 216 μs
Lichtkleur:	3000 K, 4000 K		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	2.0	4.0	9.2
2.0	4.0	11.4	
3.0	4.8	12.6	
4.0	4.9	13.3	
5.0	4.8	13.8	
6.0	4.5	13.9	
7.0	3.9	13.8	
8.0	2.8	13.4	
9.0			

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud

[m]	Distance to middle of escape route	
	1.0m	2.0m
2.0	2.9	7.4
2.5	2.8	7.4
3.0	2.6	7.3
	3.4	8.8
	3.3	8.9

Artikel


SN/A 8727 FLD 230V

Kleuren RAL 9010

Art. Nr. 101382477

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 3000 K

Bescherming: IP40




SN/A 8727 FLD 230V

Kleuren RAL 9010

Art. Nr. 101382376

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
motion detector-unit smartSWITCH	optioneel	101435223