



Vormige veiligheid en algemeen licht in rond ontwerp en lichte kap die van PMMA, voor universeel gebruik in veiligheid en algemene verlichting wordt gemaakt. De lamp is beschikbaar als optie met bewegingsdetector.

Opnemewaarden voor algemene verlichting (zonder Veiligheidsverlichting):

mock performance: 33VA


effect: 32W

Technische gegevens

Materiaal:	PMMA	Opgen. vermogen:	5,7 W
Lichtbron:	12 x 0,3W + 70 x 0,3W LED module	Beschermingsklasse:	I
Lumenoutput:	424 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+30 °C
Nom. stroom DC:	235 mA	Slagvastheid:	IK04

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	Lichtkleur:	3000 K, 4000 K
Schijnb. vermogen:	33,0 VA	Lumenoutput:	2957 lm
Actief vermogen:	32,0 W	Inschakelstroom:	18 A / 216 μs



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8



Distance to middle of escape route (m)	1.0m	2.0m
2.0	4.0	9.2
3.0	4.4	11.4
4.0	4.8	12.6
5.0	4.9	13.3
6.0	4.8	13.8
7.0	4.5	13.9
8.0	3.9	13.8
9.0	2.8	13.4

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud

Distance to middle of escape route (m)	1.0m		2.0m	
	1.0m	2.0m	1.0m	2.0m
2.0	2.9	7.4	3.4	8.8
2.5	2.8	7.4	3.4	8.9
3.0	2.6	7.3	3.3	8.9

Artikel

SN/A 8727 LED 24V		SN/A 8727 LED 24V			
Kleuren	RAL 9010	Kleuren	RAL 9010		
Art. Nr.	101362572	Art. Nr.	101362471		
Wand- of plafondmontage	Lichtkleur: 3000 K	Bescherming: IP40	Wand- of plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Cover 8727		050309
L-JET 7 - max. 24V DC, 650mAconst		101421479
LED driver replacement SN 8627		101861417
LED replacement kit 3K AV/SV SN 8627		101861518
LED replacement kit 4K AV/SV SN 8627		101861619
motion detector-unit smartSWITCH	optioneel	101435223

Info:

