



Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens


Herkenningsafstand:	35 m	Nom. stroom DC:	115 mA
Materiaal:	Aluminium	Beschermingsklasse:	III
Lichtbron:	2 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Beschikbare kleuren Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 **LXX**

Alt. RAL kleuren: **L99**

Artikel

SNP 7188 LED 24V	Art. Nr. 810 046
Wandmontage	Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. Nr.
Pictogramplaat 7x88 / 2435 PRO	benodigd	714 362
Pictogramplaat 7x88 / 2435 PLO	benodigd	714 361
Pictogramplaat 7x88/2435 PRU	benodigd	714 275
Pictogramplaat 7x88/2435 PLU	benodigd	714 274
Pictogramplaat 7x88/2435 PO	benodigd	714 075
Pictogramplaat 7x88/2435 PR	benodigd	714 020
Pictogramplaat 7x88/2435 PL	benodigd	714 019
Pictogramplaat 7x88/2435 PU	benodigd	714 018

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

