



Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Herkenningsafstand: | 60 m | Nom. stroom DC: | 400 mA |
| Materiaal: | Aluminium | Beschermingsklasse: | III |
| Lichtbron: | 8 x 1W LED module | Rijgklem: | max. 2,5 mm ² aderdikte |
| Nom. spanning DC: | 24 V ±20 % | Temperatuurbereik: | -15...+40 °C |

Beschikbare kleuren Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 LXX

Alt. RAL kleuren: L99


Artikel

SNP 7283 D LED 24V

Art. Nr. 810 153

Plafondmontage

Bescherming: IP40




SNP 7283 K LED 24V

Art. Nr. 810 156

Kettingmontage

Bescherming: IP40




SNP 7283 P LED 24V

Art. Nr. 810 155

Pendelmontage

Bescherming: IP40




SNP 7283 S LED 24V

Art. Nr. 810 184

Kabelmontage

Bescherming: IP40




SNP 7283 WA LED 24V

Art. Nr. 810 154

Wandopbouw armatuur

Bescherming: IP40



| Omschrijving | Accessoires | Art. Nr. |
|--|-------------|----------|
| Pendelset SN-Armatuur 24 V 2,0 m grijs | benodigd | 890 545 |
| Pendelset SN-Armatuur 24 V 2,0 m | benodigd | 890 544 |
| Pendelset SN-Armatuur 24 V 1,0 m grijs | benodigd | 890 543 |
| Pendelset SN-Armatuur 24 V 1,0 m | benodigd | 890 542 |
| Pendelset SN-Armatuur 24 V 0,5 m grijs | benodigd | 890 541 |
| Pendelset SN-Armatuur 24 V 0,5 m | benodigd | 890 540 |
| Pictogramplaat 7x83 PRO | benodigd | 714 356 |
| Pictogramplaat 7x83 PLO | benodigd | 714 355 |
| Pictogramplaat 7x83 PRU | benodigd | 714 354 |
| Pictogramplaat 7x83 PLU | benodigd | 714 353 |
| Pictogramplaat 7x83 PU | benodigd | 714 055 |
| Pictogramplaat 7x83 PR | benodigd | 714 054 |
| Pictogramplaat 7x83 PL | benodigd | 714 053 |
| Blindplaat 7x83 wit | benodigd | 704 955 |
| Blindplaat 7x83 grijs | benodigd | 704 925 |

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

Voor armaturen met pendelmontage dient de gewenste pendel te worden opgegeven (lengte pendel en kleur baldakijn).

