



Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m<sup>2</sup>. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

### Technische gegevens

<b>Herkenningsafstand:</b>	60 m	<b>Nom. stroom DC:</b>	60 mA
<b>Materiaal:</b>	Aluminium	<b>Schijnb. vermogen:</b>	14,0 VA
<b>Lichtbron:</b>	8 x 1W LED module	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	61 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C

**Beschikbare kleuren** Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 LXX

Alt. RAL kleuren: L99


### Artikel

#### SNP 7283 D LED J/SV

Art. Nr. 807 640

Plafondmontage

Bescherming: IP40




#### SNP 7283 K LED J/SV

Art. Nr. 807 649

Kettingmontage

Bescherming: IP40




#### SNP 7283 P LED J/SV

Art. Nr. 807 646

Pendelmontage

Bescherming: IP40




#### SNP 7283 S LED J/SV

Art. Nr. 807 528

Kabelmontage

Bescherming: IP40




#### SNP 7283 WA LED J/SV

Art. Nr. 807 643

Wandopbouw armatuur

Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. Nr.
Pendelset SN-Armatuur 2,0 m grijs	benodigd	890 570
Pendelset SN-Armatuur 1,0 m grijs	benodigd	890 568
Pendelset SN-Armatuur 0,5 m grijs	benodigd	890 566
Pendelset SN-Armatuur 2,0m wit	benodigd	890 564
Pendelset SN-Armatuur 1,0m wit	benodigd	890 562
Pendelset SN-Armatuur 0,5m wit	benodigd	890 560
Pictogramplaat 7x83 PRO	benodigd	714 356
Pictogramplaat 7x83 PLO	benodigd	714 355
Pictogramplaat 7x83 PRU	benodigd	714 354
Pictogramplaat 7x83 PLU	benodigd	714 353
Pictogramplaat 7x83 PU	benodigd	714 055
Pictogramplaat 7x83 PR	benodigd	714 054
Pictogramplaat 7x83 PL	benodigd	714 053
Blindplaat 7x83 wit	benodigd	704 955
Blindplaat 7x83 grijs	benodigd	704 925

**Info:** Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

Voor armaturen met pendelmontage dient de gewenste pendel te worden opgegeven (lengte pendel en kleur baldakijn).

