



Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m<sup>2</sup>. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

### Technische gegevens

|                            |                         |                            |                                    |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Herkenningsafstand:</b> | 20 m                    | <b>Nom. stroom DC:</b>     | 18 mA                              |
| <b>Materiaal:</b>          | Aluminium               | <b>Schijnb. vermogen:</b>  | 6,1 VA                             |
| <b>Lichtbron:</b>          | 2 x 1W LED module       | <b>Inschakelstroom:</b>    | 8 A / 50 $\mu$ s                   |
| <b>Nom. spanning AC:</b>   | 230V $\pm$ 10% 50/60 Hz | <b>Beschermingsklasse:</b> | I                                  |
| <b>Nom. spanning DC:</b>   | 176 - 264 V             | <b>Rijgklem:</b>           | max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte |
| <b>Nom. stroom AC:</b>     | 27 mA                   | <b>Temperatuurbereik:</b>  | -15...+40 °C                       |

**Beschikbare kleuren** Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 LXX

Alt. RAL kleuren: L99 


### Artikel

#### SNP 7286 D LED J/SV

Art. Nr. 807 576

Plafondmontage

Bescherming: IP40




#### SNP 7286 K LED J/SV

Art. Nr. 807 577

Kettingmontage

Bescherming: IP40




#### SNP 7286 P LED J/SV

Art. Nr. 807 578

Pendelmontage

Bescherming: IP40




#### SNP 7286 WA LED J/SV

Art. Nr. 807 579

Wandopbouw armatuur

Bescherming: IP40



| Omschrijving                   | Accessoires | Art. Nr. |
|--------------------------------|-------------|----------|
| Pendel SN-Armatuur 2,0 m grijs | benodigd    | 890 582  |
| Pendel SN-Armatuur 1,0 m grijs | benodigd    | 890 580  |
| Pendel SN-Armatuur 0,5 m grijs | benodigd    | 890 578  |
| Pendel SN-Armatuur 2,0 m       | benodigd    | 890 576  |
| Pendel SN-Armatuur 1,0 m       | benodigd    | 890 574  |
| Pendel SN-Armatuur 0,5 m       | benodigd    | 890 572  |
| Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRO | benodigd    | 714 360  |
| Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLO | benodigd    | 714 359  |
| Pictogramplaat 7x86 / 2420 PRU | benodigd    | 714 358  |
| Pictogramplaat 7x86 / 2420 PLU | benodigd    | 714 357  |
| Pictogramplaat 7x86/2420 PO    | benodigd    | 714 311  |
| Pictogramplaat 7x86/2420 PR    | benodigd    | 714 047  |
| Pictogramplaat 7x86/2420 PL    | benodigd    | 714 046  |
| Pictogramplaat 7x86/2420 PU    | benodigd    | 714 045  |
| Blindplaat 7x86 / 7x20 grijs   | benodigd    | 704 910  |
| Plaat 7x86 opaal               | benodigd    | 704 906  |

**Info:** Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

Voor armaturen met pendelmontage dient de gewenste pendel te worden opgegeven (lengte pendel en kleur baldakijn).

