


Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het, tot 32 meter hoogte, verlichten van vluchtroutes. Gepoedercoat metalen behuizing voor plafond- of wandmontage. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Lumenoutput:	339 lm
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz
Nom. stroom AC:	36 mA

Schijnb. vermogen:	8,3 VA
Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	4.6	11.1
11.0	4.6	11.1
12.0	4.7	11.5
14.0	4.9	12.5
16.0	5.0	13.2
18.0	5.0	13.7
20.0	5.0	14.0
22.0	4.9	14.2
24.0	4.6	14.3
26.0	4.2	14.3
28.0	3.7	14.1
30.0	2.9	14.1
32.0	0.9	13.6


Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	3.3	9.0
11.0	3.3	9.0
12.0	3.6	9.5
14.0	3.7	10.3
16.0	3.7	11.1
18.0	3.7	11.8
20.0	3.7	12.2
22.0	3.6	12.7
24.0	3.6	12.8
26.0	3.5	12.8
28.0	3.2	12.4
30.0	3.0	12.2
32.0	2.8	12.1

Artikel

SN 8001D LED NE/SV

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016
Art. Nr.	101292349	101292248
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40



SN 8001WA LED NE/SV

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016
Art. Nr.	101293157	101293056
Wandopbouw armatuur	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40

