


Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Geborsteld RVS armatuur met een hoge IP waarde. Geschikt voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.



### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	RVS	<b>Opgen. vermogen:</b>	2,0 W
<b>Lichtbron:</b>	1 x 0,9W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Lumenoutput:</b>	116 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±25 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	80 mA	<b>Slagvastheid:</b>	IK10



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Beam diameter (m)	Beam diameter (mm)	Beam diameter (mm)	Beam diameter (mm)	Beam diameter (mm)
2.5	4.4	13.6	4.9	1.8
3.0	4.5	13.9	5.0	1.7
3.5	4.4	12.6	5.0	1.5
4.0	3.9	12.6	4.9	1.2
4.5	2.9	12.6	4.7	0.8

### Artikel

#### SN 804.2 AP -03 ALB LED 24V

Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101877682	101877884	101877783	101877985



Plafondopbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



#### SN 804.2 D -03 ALB LED 24V


Kleuren	RVS	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101877278	101877480	101877379	101877581

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



#### Ceiling recessed frame SN 804.2 D

Art. Nr. 102022374



#### Omschrijving

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Ceiling recessed frame SN 804.2 D	optioneel	102022374
ILD 24/4-CC-320-C		101425321