SN 8040-41 Downlights

Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen

INOTEC Noodverlichting

Elegante LED Downlighter van hoge kwaliteit, ideaal voor gebruik als standaard verlichting gecombineerd met het verlichten van vluchtroutes. Gepoedercoat aluminium behuizing voor plafondmontage met een hoge IP-waarde, zonder zichtbare schroeven. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Lumenoutput:	310 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	36 mA
Nom. stroom DC:	32 mA

Schijnb. vermogen:	8,3 VA
Opgen. vermogen:	7,4 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijklem:	max. 2,5 mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]		
2.5	3.7	8.5
3.0	4.1	9.7
4.0	4.7	11.5
5.0	5.0	12.9
6.0	5.1	13.9
7.0	4.9	14. 3
8.0	4.5	14.4
9.0	3.7	14.3
10.0	2.5	13.8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]		
2.5	2.7	6.4
3.0	3.1	7.3
4.0	3.6	9.0
5.0	3.7	10.6
6.0	3.7	11.8
7.0	3.6	12.4
8.0	3.4	12.8
9.0	3.1	12.6
10.0	2.6	12.4

Artikel

SN 8040 -41 LED J/SV				
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101293460	101293359	101293258	101293561

Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
4 REBEL 100LM KWS 39X39 GB-M3mit 4x100 lm LEDs,		091256
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420267
LED replacement kit SN 8040-41, RAL 9016		101174838