




Elegante LED Downlighter van hoge kwaliteit, ideaal voor gebruik als standaard verlichting gecombineerd met het verlichten van vluchtroutes. Gepoedercoat aluminium behuizing voor plafondmontage met een hoge IP-waarde, zonder zichtbare schroeven. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Lumenoutput:	310 lm
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz
Nom. stroom AC:	36 mA
Schijnb. vermogen:	8,3 VA

Opgen. vermogen:	7,4 W
Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


[m]	1	2
2.5	3.7	8.5
3.0	4.1	9.7
4.0	4.7	11.5
5.0	5.0	12.9
6.0	5.1	13.9
7.0	4.9	14.3
8.0	4.5	14.4
9.0	3.7	14.3
10.0	2.5	13.8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

[m]	1	2
2.5	2.7	6.4
3.0	3.1	7.3
4.0	3.6	9.0
5.0	3.7	10.6
6.0	3.7	11.8
7.0	3.6	12.4
8.0	3.4	12.8
9.0	3.1	12.6
10.0	2.6	12.4

Artikel

SN 8040 -41 LED NE/SV		
Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101293965	101294066
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP65



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
4 REBEL 100LM KWS 39X39 GB-M3mit 4x100 lm LEDs,		091256
LED replacement kit SN 8040-41, RAL 9016		101174838
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420570