




Elegante LED Downlighter van hoge kwaliteit, ideaal voor gebruik als algemene verlichting gecombineerd met het verlichten van vluchtroutes. Beschikt over de mogelijkheid om de lichtkleur aan te passen van de reguliere verlichting door toepassen van 'Translucent Emitting Surface' (TES) technologie. Gepoedercoat aluminium behuizing voor plafondmontage met een hoge IP-waarde, zonder zichtbare schroeven. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Schijnb. vermogen:	8,3 VA
Lichtbron:	4 x 1W LED module	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Lumenoutput:	261 lm	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	36 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

2.5	3.7	9.4
3.0	3.8	10.1
4.0	4.1	11.0
5.0	4.1	11.6
6.0	3.8	11.7

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

2.5	2.5	8.0
3.0	2.7	8.6
4.0	2.7	9.8
5.0	2.7	10.6
6.0	2.7	10.6

Beschikbare kleuren Kleurcode van het artikelnummer toevoegen, bijvoorbeeld 800 014 LXX

RAL 7015 (Antraciet): **L16** RAL 9016 (Verkeerswit): **L04** Alt. RAL kleuren: **L99**


Artikel

SN 8040 LED NE/SV

Art. Nr. 808 164

Plafondmontage

Bescherming: IP65




SN 8040 LED NE/SV

Art. Nr. 808 167

Plafondmontage

Bescherming: IP65



SN 8040 LED NE/SV

Art. Nr. 808 170

Plafondmontage

Bescherming: IP65

