




Elegante LED Downlighter van hoge kwaliteit, ideaal voor gebruik als standaard verlichting gecombineerd met het verlichten van vluchtroutes. Gepoedercoat aluminium behuizing voor plafondmontage met een hoge IP-waarde, zonder zichtbare schroeven. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Materiaal: | Gepoedercoat gegoten aluminium |
| Lichtbron: | 1 x 1W LED module |
| Lumenoutput: | 87 lm |
| Nom. spanning DC: | 24 V ±20 % |
| Nom. stroom DC: | 80 mA |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Opgen. vermogen: | 2,0 W |
| Beschermingsklasse: | III |
| Rijgklem: | max. 2,5 mm ² aderdikte |
| Temperatuurbereik: | -15...+40 °C |



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


| [m] | 2.0 | 2.2 | 5.4 |
|-----|-----|-----|-----|
| 2.0 | 2.2 | 2.4 | 6.2 |
| 3.0 | 2.5 | 6.8 | 7.2 |
| 3.5 | 2.5 | 7.2 | 7.4 |
| 4.0 | 2.3 | 7.4 | 7.4 |
| 4.5 | 2.0 | 7.4 | 7.0 |
| 5.0 | 1.6 | 7.2 | |
| 5.5 | 0.7 | 7.0 | |

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

| [m] | 2.5 | 2.0 | 5.3 |
|-----|-----|-----|-----|
| 2.5 | 2.0 | 2.1 | 5.8 |
| 3.0 | 1.8 | 6.1 | 6.1 |
| 4.0 | 1.7 | 6.1 | 5.8 |
| 5.0 | 1.4 | 5.8 | |
| 6.0 | | | |

Artikel

| SN 8106 -11 LED 24V | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| Kleuren | RAL 9016 | RAL (speciale) |
| Art. Nr. | 101343879 | 101343980 |
| Plafondmontage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP65 |



| Omschrijving | Accessoires | Art. nr. |
|-----------------------------------|-------------|-----------|
| L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst | | 101421176 |
| Montagebeugel SN 8124, RAL 9016 | optioneel | 102034094 |
| replacement kit SN 8106-11 LED | | 101450175 |