




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. kleine ruimtes zoals toiletten, MIVA-toilet of technische ruimtes met één lichtpunt. Gemaakt van gepoedercoat aluminium voor plafondopbouw met o.a. zijdelingse kabelinvoer. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module
Lumenoutput:	145 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	13 mA
Nom. stroom DC:	12 mA

Schijnb. vermogen:	3,0 VA
Opgen. vermogen:	2,6 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8



(m)	2.5	3.3	8.2
2.5	3.0	3.5	8.8
3.0	3.5	3.5	9.3
4.0	3.4	3.4	9.7
4.5	3.1	3.1	9.9
5.0	2.6	2.6	10.0

(m)	2.5	2.2	6.8
2.5	2.3	2.3	7.4
3.0	2.3	2.3	7.4
3.5	2.5	2.5	8.0
4.0	2.6	2.6	8.4
4.5	2.5	2.5	8.6
5.0	2.4	2.4	8.2

Artikel



SN 8400 -03 SLB FLD 230V Rond			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102066531	101388844	101388945
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP40

SN 8400 -03 SLB FLD 230V Vierkant			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102066733	101389248	101389349
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K		Bescherming: IP40



Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016	Art. Nr. 101445529
---	--------------------

Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016	Art. Nr. 101445731
---	--------------------



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C		100903238
Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016	optioneel	101445529
Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016	optioneel	101445731
LM 39x39 1(3V)/4K KB150 230V LED Modul		104556502