




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat aluminium voor plafondopbouw met o.a. zijdelingse kabelinvoer. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	513 lm
Nom. spanning AC:	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	25 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	5,8 VA
Opgen. vermogen:	5,5 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μ s
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

(m)	2.5	4.5	6.0
2.5	6.2	16.0	
3.0	6.3	17.0	
3.5	6.1	17.6	
4.0	5.7	17.8	
4.5	5.3	17.7	
5.0	4.7	17.3	
5.5	3.5	16.4	
6.0	1.4	15.6	

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


(m)	2.5	4.5	12.6
2.5	4.5	12.6	
3.0	4.9	14.0	
3.5	5.0	14.9	
4.0	4.6	15.5	
4.5	4.1	15.1	
5.0	3.9	14.5	
5.5	3.7	14.3	
6.0	3.5	14.1	

Artikel

SN 8400 -12 SLB FLD 230V Rond


Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102065925	101387228	101387329

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016


Art. Nr. 101445529



SN 8400 -12 SLB FLD 230V Vierkant


Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102109674	101388036	101388137

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40



Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016

Art. Nr. 101445731



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C		100903238
Kabelpendel SN 8400 rd, RAL 9016	optioneel	101445529
Kabelpendel SN 8400 sq, RAL 9016	optioneel	101445731
LM 39x39 1(12V)/4K KB150 LED Modul		104556401