





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Gemaakt van gepoedercoat aluminium voor plafondopbouw met o.a. zijdelingse kabelinvoer. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium	<b>Opgen. vermogen:</b>	4,6 W
<b>Lichtbron:</b>	1 x 3,5W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Lumenoutput:</b>	545 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±25 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	190 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8



Ø (m)	Ø (m)	Ø (m)
6.0	6.9	17.5
6.5	7.0	18.1
7.0	7.1	18.6
7.5	7.1	19.0
8.0	6.9	19.3
8.5	6.7	19.6
9.0	6.3	19.8
9.5	5.8	20.0
10.0	5.2	20.1

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

Ø (m)	Ø (m)	Ø (m)
6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6

### Artikel

SN 8424 -12 SHB LED 24V Rond				SN 8424 -12 SHB LED 24V Vierkant			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)	Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102063295	101356714	101356815	Art. Nr.	102063602	101357522	101357623
Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP40		Plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP40	





### Kabelpendel SN 8424 rd, RAL 9016

Art. Nr. 101445933

### Kabelpendel SN 8424 sq, RAL 9016

Art. Nr. 101446135



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
Kabelpendel SN 8424 rd, RAL 9016	optioneel	101445933
Kabelpendel SN 8424 sq, RAL 9016	optioneel	101446135
LM 39x39 1(12V)/4K KB150 LED Modul		104556401