




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Gemaakt van gepoedercoat aluminium voor plafondopbouw met o.a. zijdelingse kabelinvoer. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

Leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

### Technische gegevens

|                          |                                |                            |                                    |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Materiaal:</b>        | Gepoedercoat gegoten aluminium | <b>Nom. stroom DC:</b>     | 120 mA                             |
| <b>Lichtbron:</b>        | 1 x 2,1W LED module            | <b>Beschermingsklasse:</b> | III                                |
| <b>Lumenoutput:</b>      | 322 lm                         | <b>Rijgklem:</b>           | max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte |
| <b>Nom. spanning DC:</b> | 24 V ±20 %                     | <b>Temperatuurbereik:</b>  | -15...+40 °C                       |



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


| [m] | [m] | [m]  |
|-----|-----|------|
| 2.5 | 4.7 | 12.9 |
| 3.0 | 4.6 | 13.2 |
| 3.5 | 4.4 | 13.3 |
| 4.0 | 3.8 | 13.2 |
| 4.5 | 2.4 | 12.8 |

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

| [m] | [m] | [m]  |
|-----|-----|------|
| 2.5 | 3.7 | 11.7 |
| 3.0 | 3.7 | 12.3 |
| 3.5 | 3.2 | 12.8 |
| 4.0 | 2.9 | 12.3 |
| 4.5 | 2.6 | 12.3 |
| 5.0 | 2.4 | 12.3 |
| 5.5 | 2.2 | 10.8 |
| 6.0 | 2.0 | 9.9  |


### Artikel

| SN 8424-12 SLB LED 24V Rond |                    |                   |                | SN 8424-12 SLB LED 24V Vierkant |                    |                   |                |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Kleuren                     | RAL 9005           | RAL 9016          | RAL (speciale) | Kleuren                         | RAL 9005           | RAL 9016          | RAL (speciale) |
| Art. Nr.                    | 102063194          | 101356512         | 101356613      | Art. Nr.                        | 102063501          | 101357320         | 101357421      |
| Plafondmontage              | Lichtkleur: 4000 K | Bescherming: IP40 |                | Plafondmontage                  | Lichtkleur: 4000 K | Bescherming: IP40 |                |





Kabelpendel SN 8424 rd, RAL 9016

Art. Nr. 101445933



Kabelpendel SN 8424 sq, RAL 9016

Art. Nr. 101446135



| <b>Omschrijving</b>             | <b>Accessoires</b> | <b>Art. nr.</b> |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| Kabependel SN 8424 rd, RAL 9016 | optioneel          | 101445933       |
| Kabependel SN 8424 sq, RAL 9016 | optioneel          | 101446135       |