





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. kleine ruimtes zoals toiletten, MIVA-toilet of technische ruimtes met één lichtpunt. Elegant gepoedercoat aluminium inbouw armatuur voor montage in een Ø 68mm plafondsparring. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Opgen. vermogen:	1,6 W
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	146 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	65 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8



Ø [m]	1,0lx	1,0lx
2.5	3.3	8.2
3.0	3.5	8.8
3.5	3.6	9.4
4.0	3.5	9.8
4.5	3.2	10.0
5.0	2.7	10.1

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

Ø [m]	1,0lx	1,0lx
2.5	2.2	6.8
3.0	2.3	7.4
3.5	2.5	8.0
4.0	2.6	8.4
4.5	2.5	8.6
5.0	2.4	8.2

Artikel


SN 9400 -03 SLB LED 24V Rond				SN 9400 -03 SLB LED 24V Vierkant			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)	Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102061174	101325186	101325287	Art. Nr.	102061376	101325590	101325691
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20		Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20	



LED-Supply 24-3 SK III ext.

Art. Nr. 101442091

benodigd



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benodigd	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091
LM 39x39 1(3V)/4K KB250 LED Modul		104556296