




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Elegant gepoedercoat aluminium inbouw armatuur voor montage in een Ø 68mm plafondsparring. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



**Technische gegevens**

<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium
<b>Lichtbron:</b>	1 x 3,5W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	517 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	25 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	25 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	5,8 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	5,5 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 22 µs
<b>Beschermingsklasse:</b>	II
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8



[m]	2.5	5.9	15.2
2.5	5.9	15.2	16.3
3.0	5.9	16.7	16.9
3.5	5.8	16.7	16.8
4.0	5.6	16.7	16.7
4.5	5.0	16.4	16.2
5.0	3.8	16.2	
5.5	1.4		
6.0			

[m]	2.5	4.5	12.6
2.5	4.5	12.6	14.0
3.0	4.9	14.0	14.9
3.5	5.0	14.9	15.5
4.0	4.6	15.5	15.1
4.5	4.1	15.1	14.5
5.0	3.9	14.5	14.3
5.5	3.7	14.3	
6.0	3.5	14.1	


**Artikel**

SN 9400 -12 SLB FLD 230V Rond			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102060366	101323570	101323671
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20	

SN 9400 -12 SLB FLD 230V Vierkant			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102060770	101324378	101324479
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP20	



FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.	Art. Nr. 101445226
benodigd	



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD-Adresmodule 230/320 SK II ext.	benodigd	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benodigd	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benodigd	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benodigd	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benodigd	101442091
LM 39x39 1(12V)/4K KB250 LED Modul		104556195

