





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Ook geschikt voor het verlichten van een object met 5 Lux, zoals een brandblusvoorziening, brandmeldpunt of EHBO post (zie NEN - EN 1838).


Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.



Technische gegevens

Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Opgen. vermogen:	2,8 W
Lichtbron:	1 x 1,8W LED module	Beschermingsklasse:	III
Lumenoutput:	287 lm	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	115 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	5,0	6,5	16,0	5,8	1,9
5,0	6,5	16,0	5,8	1,9	
6,0	7,0	17,2	5,2	2,1	
7,0	7,3	18,4	5,5	2,3	
8,0	7,3	19,5	5,8	2,4	
9,0	6,8	20,3	6,2	2,4	
10,0	6,0	20,7	6,5	2,4	
11,0	5,4	20,7	6,7	2,2	
12,0	4,2	20,0	6,8	0,7	

Artikel


SN 9424 -06 AHB LED 24V Rond

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102064612	101359946	101360047

Inbouwdoos installatie

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP20




SN 9424 -06 AHB LED 24V Vierkant

Kleuren	RAL 9005	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	102065016	101360754	101360855

Inbouwdoos installatie

Lichtkleur: 4000 K

Bescherming: IP20



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
ILD 24/4-CC-320-C		101425321
LM 39x39 1(6V)/4K KB150 LED Modul		104556704