




LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem 7650... 7LV + 5LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



**Technische gegevens**

<b>Materiaal:</b>	Gelakt plaatstaal
<b>Lichtbron:</b>	1 x 0,9W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	139 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	13 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	12 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	3,0 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	2,6 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 22 μs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
6.8	6.8	5.3	4.8	3.8	3.0
17.0	17.0	18.1	17.9	17.3	14.3
5.3	5.3	5.4	5.4	5.3	5.0
1.9	1.9	1.8	1.6	1.3	0.9

**Artikel**

<b>SN LINE E -03 ALB FLD 230V</b>	
Kleuren	RAL 9016
Art. Nr.	101396928

<b>Omschrijving</b>	<b>Accessoires</b>	<b>Art. nr.</b>
FLD 230/4 - CC - 320 - L		101965083

voor montage in 07650... 7LV Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20 + 5LV Trilux E-line Trunc

