





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem 7650... 7LV + 5LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



**Technische gegevens**

<b>Materiaal:</b>	Gelakt plaatstaal
<b>Lichtbron:</b>	1 x 1,8W LED module
<b>Lumenoutput:</b>	287 lm
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	17 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	16 mA

<b>Schijnb. vermogen:</b>	3,9 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	3,6 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 22 μs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	5,0	6,5	16,0	5,8	1,9
5,0	6,5	16,0	5,8	1,9	
6,0	7,0	17,2	5,2	2,1	
7,0	7,3	18,4	5,5	2,3	
8,0	7,3	19,5	5,8	2,4	
9,0	6,8	20,3	6,2	2,4	
10,0	6,0	20,7	6,5	2,4	
11,0	5,4	20,7	6,7	2,2	
12,0	4,2	20,0	6,8	0,7	

**Artikel**

<b>SN LINE E -06 AHB FLD 230V</b>	
Kleuren	RAL 9016
Art. Nr.	101397029

<b>Omschrijving</b>	<b>Accessoires</b>	<b>Art. nr.</b>
FLD 230/4 - CC - 320 - L		101965083

voor montage in 07650... 7LV Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20 + 5LV Trilux E-line Trunc

