



LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem 7650... 7LV + 5LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gelakt plaatstaal	<b>Opgen. vermogen:</b>	2,7 W
<b>Lichtbron:</b>	1 x 1,8W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Lumenoutput:</b>	287 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	110 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	6.5	7.0	7.3	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0
5.0	6.5	16.0	5.8	1.9				
6.0	7.0	17.2	5.2	2.1				
7.0	7.3	18.4	5.5	2.3				
8.0	7.3	19.5	5.8	2.4				
9.0	6.8	20.3	6.2	2.4				
10.0	6.0	20.7	6.5	2.4				
11.0	5.4	20.7	6.7	2.2				
12.0	4.2	20.0	6.8	0.7				

### Artikel

SN LINE E -06 AHB LED 24V		Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	RAL 9016	L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
Art. Nr.	100825335			

voor montage in 07650... 7LV Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20 + 5LV Trilux E-line Trunc

