



LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem E-Line Next Fix 0765... 7LV+5LV of 7LV+7LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal	Schijnb. vermogen:	4,4 VA
Lichtbron:	1 x 1,8W LED module	Opgen. vermogen:	3,6 W
Lumenoutput:	287 lm	Inschakelstroom:	6 A / 98 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	19 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	16 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	5.0	6.5	16.0	5.8	1.9
5.0	6.5	16.0	5.8	1.9	
6.0	7.0	17.2	5.2	2.1	
7.0	7.3	18.4	5.5	2.3	
8.0	7.3	19.5	5.8	2.4	
9.0	6.8	20.3	6.2	2.4	
10.0	6.0	20.7	6.5	2.4	
11.0	5.4	20.7	6.7	2.2	
12.0	4.2	20.0	6.8	0.7	

Artikel

SN LINE FIX E -06 AHB LED J/SV



Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	102449881	102449780	102449679

voor montage in 07650Fi Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP50
L... 7+7LV... oder 07650Fi...
7LV+5LV...Trilux E-LINE NEXT
FIX Trunc

SN LINE FIX E -06 AHB LED J/SV

Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	101320136	101320035	101319934

voor montage in 07650Fi Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20
L... 7+7LV... oder 07650Fi...
7LV+5LV...Trilux E-LINE NEXT
FIX Trunc



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.		101422893