





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem E-Line Next Fix 0765... 7LV+5LV of 7LV+7LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



## Technische gegevens

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Materiaal:</b>        | Gelakt plaatstaal   |
| <b>Lichtbron:</b>        | 1 x 3,5W LED module |
| <b>Lumenoutput:</b>      | 545 lm              |
| <b>Nom. spanning AC:</b> | 230V ±10% 50/60 Hz  |
| <b>Nom. spanning DC:</b> | 176 - 264 V         |
| <b>Nom. stroom AC:</b>   | 25 mA               |
| <b>Nom. stroom DC:</b>   | 25 mA               |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Schijnb. vermogen:</b>  | 5,8 VA                             |
| <b>Opgen. vermogen:</b>    | 5,5 W                              |
| <b>Inschakelstroom:</b>    | 6 A / 34 μs                        |
| <b>Beschermingsklasse:</b> | I                                  |
| <b>Rijgklem:</b>           | max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte |
| <b>Temperatuurbereik:</b>  | -15...+40 °C                       |



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

| 6.0  | 6.9 | 17.5 |
|------|-----|------|
| 6.5  | 7.0 | 18.1 |
| 7.0  | 7.1 | 18.6 |
| 7.5  | 7.1 | 19.0 |
| 8.0  | 6.9 | 19.3 |
| 8.5  | 6.7 | 19.6 |
| 9.0  | 6.3 | 19.8 |
| 9.5  | 5.8 | 20.0 |
| 10.0 | 5.2 | 20.1 |



Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

| 6.0  | 4.9 | 14.2 |
|------|-----|------|
| 6.5  | 5.1 | 14.7 |
| 7.0  | 5.0 | 14.9 |
| 7.5  | 4.9 | 16.2 |
| 8.0  | 4.7 | 16.3 |
| 8.5  | 4.7 | 16.8 |
| 9.0  | 4.6 | 17.5 |
| 9.5  | 4.5 | 17.7 |
| 10.0 | 4.3 | 16.6 |

## Artikel

| SN LINE FIX E -12 SHB FLD 230V                               |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kleuren                                                      | RAL 9005  | RAL 9006  | RAL 9016  |
| Art. Nr.                                                     | 102449578 | 102449477 | 102449376 |
| voor montage in 07650Fi Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP50 |           |           |           |
| L... 7+7LV... oder 07650Fi...                                |           |           |           |
| 7LV+5LV...Trilux E-LINE NEXT                                 |           |           |           |
| FIX Trunc                                                    |           |           |           |

| SN LINE FIX E -12 SHB FLD 230V                               |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kleuren                                                      | RAL 9005  | RAL 9006  | RAL 9016  |
| Art. Nr.                                                     | 102460288 | 101833731 | 101793416 |
| voor montage in 07650Fi Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20 |           |           |           |
| L... 7+7LV... oder 07650Fi...                                |           |           |           |
| 7LV+5LV...Trilux E-LINE NEXT                                 |           |           |           |
| FIX Trunc                                                    |           |           |           |



| Omschrijving             | Accessoires | Art. nr.  |
|--------------------------|-------------|-----------|
| FLD 230/4 - CC - 320 - L |             | 101965083 |