


LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Geschikt voor Trilux E-Line NEXT FLEX lichtlijnsysteem 07750Fl... 11LV... en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gelakt plaatstaal	<b>Schijnb. vermogen:</b>	3,5 VA
<b>Lichtbron:</b>	1 x 0,9W LED module	<b>Opgen. vermogen:</b>	2,6 W
<b>Lumenoutput:</b>	139 lm	<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 98 $\mu$ s
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	15 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	12 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	⊘	⊘	⊘	⊘
2.5	6.8	17.0	5.3	1.9
3.0	5.3	18.1	5.4	1.8
3.5	4.8	17.9	5.4	1.6
4.0	3.8	17.3	5.3	1.3
4.5	3.0	14.3	5.0	0.9

### Artikel

SN LINE FLEX E -03 ALB LED J/SV				Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016	J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.		101422893
Art. Nr.	101321045	101320944	101320843			

voor montage in 07750Fl... Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20  
 11LV... Trilux E-LINE NEXT FLEX  
 Trunc

