



LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line NEXT FLEX lichtlijnsysteem 07750FI... 11LV... en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	Gelakt plaatstaal	<b>Opgen. vermogen:</b>	4,5 W
<b>Lichtbron:</b>	1 x 3,5W LED module	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Lumenoutput:</b>	531 lm	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	185 mA		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Ø	13.0	14.0	15.0	16.0
3.3	3.3	3.2	2.9	2.4
8.6	8.6	8.9	9.0	9.2
28.0	28.0	28.3	28.2	27.4
8.5	8.5	8.0	7.3	6.2

### Artikel

SN LINE FLEX E -12 AHB LED 24V				Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016	L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176
Art. Nr.	101353175	101353074	101352973			

voor montage in 07750FI... Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20  
11LV... Trilux E-LINE NEXT FLEX  
Trunc

