



Vierseitige Rettungszeichen-Würfelleuchten aus Aluminiumprofil. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m<sup>2</sup>.


### Technische Daten

<b>Erkennungsweite:</b>	60 m	<b>Nennstrom DC:</b>	200 mA
<b>Material:</b>	Aluminium	<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Leuchtmittel:</b>	4 x 1W LED-Modul	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennspannung DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C


### Artikel

<b>SNP 7463 D LED 24V</b>	Art. Nr. 810 092	<b>SNP 7463 K LED 24V</b>	Art. Nr. 810 091
---------------------------	------------------	---------------------------	------------------

Deckenmontage      Lichtfarbe: 6500 K      Schutzart: IP40




Kettenmontage      Lichtfarbe: 6500 K      Schutzart: IP40



**SNP 7463 P LED 24V**      Art. Nr. 810 167

Pendelmontage      Lichtfarbe: 6500 K      Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Art. Nr.
Haube SNP 7463 Decke	benötigt	893 277
Haube SNP 7463 Decke PL/PU/PR/leer	benötigt	893 220
Pendelpaar SN-Leuchte 24 V, 2,0 m grau	benötigt	890 545
Pendelpaar SN-Leuchte 24 V, 2,0 m	benötigt	890 544
Pendelpaar SN-Leuchte 24 V, 1,0 m grau	benötigt	890 543
Pendelpaar SN-Leuchte 24 V, 1,0 m	benötigt	890 542
Pendelpaar SN-Leuchte 24 V, 0,5 m grau	benötigt	890 541
Pendelpaar SN-Leuchte 24 V, 0,5 m	benötigt	890 540

**Info:** Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

Für Leuchten mit Pendelmontage sind die gewünschten Pendel (Länge und Farbe des Baldachins) auszuwählen.

